

FOCOS DESTELLANTES ATC-L-K12RBR

El foco LED ATC-L-K12RBR proporciona una señal de advertencia de alta intensidad mediante 12 LED de 3 W, distribuidos en tres módulos ópticos. Su formato compacto de montaje superficial permite instalarlo en diferentes puntos del vehículo y combinar varias unidades para ampliar la señalización. Es ideal para vehículos de auxilio vial, seguridad, bomberos, municipalidades, maquinaria y otros vehículos de emergencia.

DATOS TÉCNICOS

- Distribución del color: Rojo-azul-rojo
- Tecnología: LED
- Voltaje: 12-24 VDC
- Potencia: 36 W
- Cantidad de LED: 12 LED de 3 W
- Patrones de destello: 16 seleccionables
- Dimensiones: 14 cm de largo × 5,3 cm de alto × 2,6 cm de profundidad
- Material: Carcasa de aluminio y lente de policarbonato
- Montaje: Superficial
- Cableado: 5 cables, positivo, negativo, selección de patrón, sincronización y alternancia
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de operación: -50 °C a +70 °C
- Peso: 0,25 kg
- Origen: China
- Garantía: 12 meses



CARACTERÍSTICAS

- Permite sincronizar varias unidades, facilitando la creación de configuraciones de advertencia coordinadas en un mismo vehículo.
- Incorpora función de destello alternado para configurar focos que destellen de manera alternada.
- Su diseño de montaje superficial permite instalarlo en parrillas, carrocerías y otras superficies.
- Su rango de alimentación de 12-24 VDC permite utilizarlo en distintos vehículos y equipos de servicio.