

Doble flash



- Carcasa de aluminio robusta, provista de serie con jaula protectora de alambre, resistente al agua de mar
- Grado de protección elevado IP 66/67
- Destellos de alta potencia gracias al encendido de 2 flashes brevemente de modo consecutivo

Nº de artículo:	839.352.55
Tensión:	24V CC
Aspecto de la señal:	Estroboscopio doble
Color:	amarillo
Grado de protección:	IP66/IP67
Diámetro:	153 mm
Altura:	189 mm



Disponible:

Seleccionar color:

(/es/s_c76i1060/Doble_flash_BM_24VDC_YE/83935255.html)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Nº de artículo	839.352.55		
Conexión	Terminal atornillado con protección de cable máx. 1,5 mm² de hilo fino, máx. 2,5 mm² monofilar		
Fijación	Montaje en el suelo		
Frecuencia de destellos (flash)	aprox. 1 Hz		
Potencia de flash	aprox. 15 Ws		
Color	amarillo		
Entrada de cables	Rosca de cable M20 x 1,5; diámetro del cable 6 - 13 mm		
Vida útil	min. 4 mill. de destellos		
Grado de protección	IP66/IP67		
Tensión	24V CC		
Tipo de tensión	CC		
Rango de tensión	24V ±10%		
Intensidad absorbida	800 mA		
Rango de temperaturas	-30°C...+50°C		
Material de la carcasa	Troquelado de aluminio, resistente al agua de mar, pulverizado		
Material de la calota	PC		
Aspecto de la señal	Estroboscopio doble		
Diámetro	153 mm		
Altura	189 mm		
Peso neto	1200 g		
Peso total	1400 g		