

Lámpara señal. Omnidirec.



- Carcasa de aluminio robusta, provista de serie con jaula protectora de alambre, resistente al agua de mar
- Sin desgaste, ya que no existen componentes mecánicos móviles
- Efecto omnidireccional de LEDs intenso con bajo consumo de corriente

Nº de artículo:	839.320.55
Tensión:	24V CC
Aspecto de la señal:	Lámpara omnidireccional LE
Color:	amarillo
Grado de protección:	IP66/IP67
Diámetro:	153 mm
Altura:	189 mm



Disponible:

Seleccionar color:

(/es/s_c76i2037/Lmpara_seal_Omnidirec_LED_BM_24VDC_Y/83932055.html)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)
Nº de artículo	839.320.55		
Conexión	Terminal atornillado con protección de cable máx. 1,5 mm² de hilo fino, máx. 2,5 mm² monofilar		
Fijación	Montaje en el suelo		
Frecuencia de giro	180 l/min		
Intensidad transitoria de conexión	max. 500 mA		
Color	amarillo		
Entrada de cables	Rosca de cable M20 x 1,5; diámetro del cable 6 - 13 mm		
Vida útil	max. 50.000 h		
Grado de protección	IP66/IP67		
Tensión	24V CC		
Tipo de tensión	CC		
Rango de tensión	24V ±10%		
Intensidad absorbida	150 mA		
Rango de temperaturas	-30°C...+50°C		
Material de la carcasa	Troquelado de aluminio, resistente al agua de mar, pulverizado		
Material de la calota	PC		
Aspecto de la señal	Lámpara omnidireccional LE		
Diámetro	153 mm		
Altura	189 mm		
Peso neto	1228 g		
Peso total	1378 g		