Sirena multitonal WM 32 tonos 9-60VDC



- Volumen ajustable de modo específico para cada aplicación hasta 105 dB
- 32 tonos para las más distintas aplicaciones
- 2 tonos gobernables desde el exterior (24 V)
- Grado de protección elevado IP 66

Nº de artículo:	139.000.55
Tensión:	9 - 60V CC
Tipo de sonido:	32 tonos
Color:	rojo
Volumen:	105dB
Grado de protección:	IP66
Anchura:	136 mm
Altura:	108 mm
Profundidad:	119 mm

Disponible:

Seleccionar color:

(/es/s_c190i1986/Sirena_multitonal_WM_32_tonos_9-60VDC_RD/13900055.html)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS | DESCARGA | TIPO DE SONIDO | ACCESORIOS | PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Nº de artículo	139.000.55
Conexión	Terminal atornillado máx. 2,5 mm²
Fijación	Montaje en un tubo
Color	rojo
Entrada de cables	Rosca de cable M20 x 1,5; diámetro del cable 8 - 12 mm
Volumen	105dB
Grado de protección	IP66
Tensión	9 - 60V CC
Tipo de tensión	CC
Rango de tensión	9 - 60 V
Intensidad absorbida	15 mA
Rango de temperaturas	-25°C...+70°C
Tipo de sonido	32 tonos
Frecuencia sonora	aprox. 300 - 4000 Hz
Material de la carcasa	ABS
Anchura	136 mm
Altura	108 mm
Profundidad	119 mm
Peso neto	350 g