

BALIZAS/SIRENAS INDUSTRIALES

ESTROBOSCÓPICA 441

La baliza/sirena estroboscópica 441 de WERMA combina una señal luminosa de xenón con una sirena multitono para generar alertas visuales y acústicas en aplicaciones industriales. Cuenta con 32 tonos y un nivel sonoro ajustable de hasta 110 dB(A), además de permitir el control independiente de las señales óptica y acústica.

DATOS TÉCNICOS

- Color: Rojo
- Alimentación: 9-60 VDC; tensión nominal 24 VDC
- Tecnología: Xenón estroboscópico
- Control de tonos: 2 tonos controlables externamente
- Corriente nominal: 230 mA
- Dimensiones: 165 × 169 × 132 mm
- Material: PC y PC/ABS
- Vida útil: Óptica hasta 50.000 horas; acústica mínimo 5.000 horas
- Grado de protección: IP66
- Protección eléctrica: Clase II y grado de polución 3
- Temperatura de operación: -25 °C a +70 °C
- Señal luminosa: Flash, frecuencia de destello de 1 Hz y potencia de destello de 2 J
- Señal acústica: Multitono, 32 tonos y nivel sonoro ajustable hasta 110 dB(A) a 1 m
- Conexión: Terminal de tornillo, para conductores de 0,25 a 2,50 mm² (24-14 AWG)
- Entrada de cable: Prensaestopa roscado, para cables de Ø8 a Ø12 mm
- Montaje: Mural
- Origen: Alemania
- Garantía: 12 meses



CARACTERÍSTICAS

- Incorpora 32 tonos y un nivel sonoro regulable de hasta 110 dB(A), permitiendo adaptar la alerta a distintas aplicaciones industriales.
- Permite controlar externamente 2 tonos para diferenciar distintos estados o niveles de advertencia.
- La señal óptica y acústica pueden controlarse de forma independiente para entregar mayor flexibilidad de señalización.
- Su montaje mural y conexión mediante terminales de tornillo facilitan su integración en instalaciones industriales.