

Sirena estroboscópica WM 42 tonos 18-30V



- 42 tonos para las distintas aplicaciones
- 4 frecuencias de destello distintas (versión para 24 V)
- Volumen ajustable de modo específico para cada aplicación hasta 120 dB
- 3 tonos gobernables desde el exterior

Nº de artículo:	442.030.55
Tensión:	18 - 30V CC
Volumen:	120dB
Color:	rojo/amarillo
Aspecto de la señal:	Estroboscopio
Fijación:	Montaje en un tubo
Anchura:	168 mm
Altura:	211 mm
Profundidad:	155 mm
Grado de protección:	IP66



Disponible:

Seleccionar color:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	TIPO DE SONIDO	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Nº de artículo	442.030.55			
Conexión	Anschlussklemme mit Drahtschutz 0,25-2,5mm² eindrähig/ 0,25-1,5mm² mit Aderendhülse			
Fijación	Montaje en un tubo			
Frecuencia de destellos (flash)	aprox. 0,75/1/1,4/2 Hz			
Color	rojo/amarillo			
Volumen	120dB			
Grado de protección	IP66			
Tensión	18 - 30V CC			
Tipo de tensión	CC			
Intensidad absorbida	450 mA			
Rango de temperaturas	-25°C...+75°C			
Tipo de sonido	42 tonos			
Frecuencia sonora	aprox. 300 - 4000 Hz			
Material de la carcasa	PC/ABS-Blend			
Aspecto de la señal	Estroboscopio			
Anchura	168 mm			
Altura	211 mm			
Profundidad	155 mm			