

Sirena estroboscópica WM 42 tonos 115-23



- 42 tonos para las distintas aplicaciones
- 4 frecuencias de destello distintas (versión para 24 V)
- Volumen ajustable de modo específico para cada aplicación hasta 120 dB
- 3 tonos gobernables desde el exterior

Nº de artículo:	442.010.68
Tensión:	115 - 230V CA
Volumen:	120dB
Color:	rojo/rojo
Aspecto de la señal:	Estroboscopio
Fijación:	Montaje en un tubo
Anchura:	168 mm
Altura:	211 mm
Profundidad:	155 mm
Grado de protección:	IP66



Disponible:

Seleccionar color:



Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	TIPO DE SONIDO	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Nº de artículo		442.010.68		
Conexión		Anschlussklemme mit Drahtschutz 0,25-2,5mm² eindrätig/ 0,25-1,5mm² mit Aderendhülse		
Fijación		Montaje en un tubo		
Frecuencia de destellos (flash)		aprox. 0,75/1/1,4/2 Hz		
Color		rojo/rojo		
Volumen		120dB		
Grado de protección		IP66		
Tensión		115 - 230V CA		
Tipo de tensión		CA		
Intensidad absorbida		130/65 mA		
Rango de temperaturas		-25°C...+75°C		
Tipo de sonido		42 tonos		
Frecuencia sonora		aprox. 300 - 4000 Hz		
Material de la carcasa		PC/ABS-Blend		
Aspecto de la señal		Estroboscopio		
Anchura		168 mm		
Altura		211 mm		
Profundidad		155 mm		