BALIZAS/SIRENAS INDUSTRIALES

AB112LDA

La baliza/sirena AB112LDA combina una sirena de alarma de alta potencia con una baliza LED multifunción para generar alertas visuales y acústicas en aplicaciones industriales. La señal luminosa y acústica pueden alimentarse de forma conjunta o independiente, permitiendo adaptar su funcionamiento.

DATOS TÉCNICOS

- Color: Rojo
- Alimentación: 90–253 VAC, 50/60 Hz / 120–253 VDC; tensión nominal 115/230 VAC
- Tecnología: Baliza LED multifunción + sirena electrónica
- Fuente luminosa: Conjunto de 16 LED de alta potencia
- Señal luminosa: 4 configuraciones rotativas, 4 configuraciones intermitentes y modo de luz fija
- Intensidad luminosa: 19 cd de intensidad pico/efectiva
- Señal acústica: Multitono, 64 tonos y 4 etapas/canales activables remotamente
- Nivel sonoro: Hasta 120 dB(A) a 1 m ±3 dB
- Control de volumen: Ajustable en todo el rango hasta 0 dB(A)
- Consumo a 115 VAC: Baliza 90 mA; sirena 100 mA en potencia predeterminada / 173 mA en alta potencia
- Consumo a 230 VAC: Baliza 50 mA; sirena 65 mA en potencia predeterminada / 105 mA en alta potencia
- Material: Carcasa de ABS/PC retardante de llama de alto impacto, clasificación UL94 V0 y 5VA; lente de PC estable a los rayos UV
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de operación: -40 °C a +66 °C
- Humedad relativa: Hasta 95 % a 20 °C
- Conexión: Terminales para conductores de 0,5 a 2,5 mm² (20–14 AWG)
- Entradas de cable: 2 entradas M20 / 1/2" NPT
- Peso: 2,30 kg en versión AC
- Montaje: Puede instalarse en cualquier orientación
- Origen: Reino Unido
- Garantía: 12 meses