Elemento estroboscópico

- Las balizas de destellos de LEDs presentan una larga vida útil y una baja intensidad absorbida
- Los destellos muy luminosos de los LEDs aseguran una buena visibilidad incluso en malas condiciones de luminosidad

Nº de artículo:	848.120.55
Serie:	KombiSIGN 50
Diámetro:	52 mm
Tensión:	24V CC
Aspecto de la señal:	Lámpara estroboscópica LED
Color:	rojo
Grado de protección:	IP54

66 IP54

Disponible:

Seleccionar color:

(/es/[illegible]/84812055.html)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS | DESCARGA | ACCESORIOS | PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Nº de artículo	848.120.55
Frecuencia de destellos (flash)	aprox. 1 Hz
Intensidad transitoria de conexión	max. 500 mA
Color	rojo
Vida útil	max. 50.000 h
Grado de protección	IP54
Tensión	24V CC
Tipo de tensión	CC
Intensidad absorbida	45 mA
Rango de temperaturas	-20°C...+50 °C
Material de la calota	PC
Aspecto de la señal	Lámpara estroboscópica LED
Diámetro	52 mm
Altura	67 mm
Peso neto	55 g
Peso total	66 g