

Elemento estroboscópico



- El destello luminoso convence por el intenso impulso luminoso del tubo de flash de xenón
- Excelente percepción gracias al enfoque de la señal en la zona central del elemento de señalización

Nº de artículo:	842.300.68
Serie:	KombiSIGN 70
Diámetro:	70 mm
Tensión:	230V CA
Aspecto de la señal:	Estroboscopio
Color:	amarillo
Grado de protección:	IP54



Disponible:

Seleccionar color:

[\(/es/s_c1054i1107/Elemento_estroboscopico_230VAC_YE/84230068.html\)](#)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Nº de artículo	842.300.68		
Frecuencia de destellos (flash)	aprox. 1 Hz		
Potencia de flash	aprox. 2 Ws		
Intensidad transitoria de conexión	max. 500 mA		
Color	amarillo		
Vida útil	min. 4 mill. de destellos		
Grado de protección	IP54		
Tensión	230V CA		
Tipo de tensión	CA		
Intensidad absorbida	15 mA		
Rango de temperaturas	-20°C...+50°C		
Material de la calota	PC		
Aspecto de la señal	Estroboscopio		
Diámetro	70 mm		
Altura	65.5 mm		
Peso neto	92 g		
Peso total	95 g		