Elemento de conexión

- Para cada tipo de montaje existe la solución adecuada también mediante accesorios
- El cierre de bayoneta permite un montaje y desmontaje de los elementos de señalización en forma sencilla

Nº de artículo:	840.085.00
Serie:	KombiSIGN 70
Diámetro:	70 mm
Tensión:	12 - 230V CA/CC
Color:	negro
Grado de protección:	IP54
Fijación:	Montaje el suelo/en un

Disponible:

DATOS TÉCNICOS | DESCARGA | ACCESORIOS | PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)

Nº de artículo	840.085.00
Conexión	Terminal atornillado máx. 2,5 mm² monofilar
Fijación	Montaje el suelo/en un
Color	negro
Entrada de cables	Diámetro del cable máx. 14 mm
Grado de protección	IP54
Tensión	12 - 230V CA/CC
Tipo de tensión	CA/CC
Rango de tensión	12-230V ±10%
Rango de temperaturas	-20°C...+50 °C
Material de la carcasa	PA-GF; PC/ABS (Deckel)
Diámetro	70 mm
Altura	43.5 mm
Peso neto	103 g
Peso total	115 g

WERMA Signaltechnik GmbH + CO.KG, Dürbheimer Straße 15, D-78604 Rietheim-Weilheim
Fon +49(0) 74 24 95 57-0 Fax +49(0) 74 24 95 57-44 info@werma.com (mailto:info@werma.com)

(https://www.youtube.com/user/WERMASignaltechnik) (https://de-de.facebook.com/WERMAzubi-213107718881279/)
(https://www.xing.com/companies/wermasignaltechnikgmbh+co.kg) © 2017 by WERMA Signaltechnik GmbH + CO.KG