

Elemento estroboscópico



- Las balizas de destellos de LEDs presentan una larga vida útil y un bajo consumo de corriente
- Los destellos muy luminosos de los LEDs aseguran una buena visibilidad incluso en malas condiciones de luminosidad

Nº de artículo:	644.320.55
Serie:	KombiSIGN 71
Diámetro:	70 mm
Tensión:	24V CC
Aspecto de la señal:	Lámpara estroboscópica LED
Color:	amarillo
Grado de protección:	IP65



Disponible:

Seleccionar color:

(/es/s_c1307i1816/Elemento_estrobosc_pico_LED_24VDC_YE/64432055.html)

Seleccionar tensión:

DATOS TÉCNICOS	DESCARGA	ACCESORIOS	PREGUNTAS FRECUENTES (FAQS)
Nº de artículo	644.320.55		
Frecuencia de destellos (flash)	aprox. 1 Hz		
Intensidad transitoria de conexión	max. 500 mA		
Color	amarillo		
Vida útil	max. 50.000 h		
Grado de protección	IP65		
Tensión	24V CC		
Tipo de tensión	CC		
Intensidad absorbida	35 mA		
Rango de temperaturas	-20°C...+50°C		
Material de la calota	PC		
Aspecto de la señal	Lámpara estroboscópica LED		
Diámetro	70 mm		
Altura	65.5 mm		
Peso neto	72 g		
Peso total	86 g		