SEMÁFOROS INDUSTRIALES

MÓDULO SEMÁFORO LED ROJO

El módulo semáforo LED 89012068 de WERMA proporciona una señalización roja permanente de alta visibilidad, incluso con incidencia directa de luz solar. Su tecnología LED libre de mantenimiento está diseñada para combinaciones de semáforos y aplicaciones de señalización industrial.

DATOS TÉCNICOS

- Color de luz: Rojo
- Señal luminosa: Luz permanente
- Alimentación: 115–230 VAC
- Frecuencia: 50 Hz a 230 V / 60 Hz a 115 V
- Tolerancia de tensión: ±10 %
- Corriente nominal: 35 mA
- Corriente de arranque: 300 mA
- Dimensiones: 168 mm de alto × 154 mm de largo × 150 mm de diámetro
- Material: PC y PC/ABS
- Protección: Clase II, IP65, grado de polución 3
- Categoría de sobretensión: II
- Tensión de aislamiento: Ui = 250 V / Uimp = 2.500 V
- Certificaciones: CE, CCC, RoHS, WEEE y UKCA
- Conexión: Terminal de resorte, 0,50 a 1,50 mm² / 20–16 AWG
- Montaje: Mural o sobre superficie
- Temperatura de operación: -30 °C a +50 °C
- Vida útil LED: Hasta 50.000 horas
- Peso: 476 g
- Origen: Alemania
- Garantía: 12 meses

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una señalización roja permanente claramente visible incluso cuando la luz solar incide directamente sobre el módulo.
- Su tecnología LED libre de mantenimiento ofrece una vida útil de hasta 50.000 horas, reduciendo las necesidades de sustitución y mantenimiento.
- Está diseñado para formar combinaciones de semáforos industriales y dispone de un sistema de montaje que facilita su instalación en distintas configuraciones.