SIRENA ELECTRÓNICA A141

La sirena electrónica A141 de E2S está diseñada para sistemas de alerta y evacuación en instalaciones industriales, mineras y áreas extensas. Ideal para emitir señales de advertencia en situaciones como incendios, fugas de gases, inundaciones y otras emergencias. Cuenta con 45 tonos seleccionables y permite integrar distintas etapas de alarma.

DATOS TÉCNICOS

Sirena

- Nivel sonoro: 141 dB(A) a 1 m / 112 dB(A) a 30 m
- Alcance efectivo: 400 a 700 m
- Transductores acústicos: 4 de 100 W
- Dimensiones: 680 × 425 × 550 mm
- Peso: 14 kg
- Material: Plástico reforzado con fibra de vidrio
- Color: Gris
- Montaje: Soporte en U ajustable
- Conexión: Cable de 10 m hacia la unidad de control
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +55 °C

Unidad de control

- Alimentación: Corriente alterna
- Voltaje nominal: 115/230 VAC
- Rango de alimentación: 90–264 VAC
- Consumo: 4,20 A a 115 VAC / 1,95 A a 230 VAC
- Tonos de alarma: 45 seleccionables
- Etapas de alarma: 3
- Selección de tonos: Mediante interruptores DIP
- Activación: Mediante entradas de control para las distintas etapas
- Dimensiones: 344 × 117 × 289 mm
- Peso: Hasta 2,9 kg
- Terminales: Para cables de 0,5 a 4 mm²
- Grado de protección: IP65
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +55 °C

Protección y normativa

- Grado de protección: IP65
- Conformidad declarada: CE, UKCA y EAC
- Certificado indicado por el fabricante: GOST-R
- Origen: Reino Unido
- Garantía: 12 meses

Opciones adicionales (no incluidas de serie)

- Tonos personalizados: Disponibles a solicitud
- Control por radio: Opcional
- Longitudes de cable personalizadas: Disponibles a solicitud
- Respaldo por baterías: Opcional, hasta 30 minutos de alarma
- Programación de 4 etapas: Disponible en versión A141DC24G-P



ATECMIN
www.atecmin.cl

Atecmin Ltda.
Casa Matriz: Simón Bolívar 3927 – Ñuñoa , Fono 56-2-22693237
Sucursal Norte: Pedro Gamboni 0417 – Antofagasta, Fono 55-2256730